

# CircoTop AFM

Šarminė, skysta melžimo ir pieno šaldymo įrangos plovimo ir dezinfekavimo medžiaga



CircoTop AFM pateisins aukščiausius lūkesčius ir pašalins net atspariausias baltymų ir riebalų apnašas. Sukurta efektyviam plovimui ir dezinfekavimui bet kokio tipo vandeniu.

## 1. Produkto charakteristikos ir privalumai

### Puikios plovimo savybės

Optimalus visų standartinių melžimo ir pieno šaldymo įrengimų plovimas

### Stiprus veikimas

Profesionaliai pašalina pieno riebalus ir įsisenėjusias baltymų apnašas. Taip pat išlaiko aukštą mineralų lygį tirpale, todėl apsaugo nuo pakartotinio šių medžiagų atsidėjimo sistemoje. Toks plovimas užtikrina tinkamą pieno matavimo įrangos veikimą.

### Bandymais patvirtinta dezinfekcija

Sudėtyje esančios plovimo medžiagos garantuoja aukščiausio lygio visos sistemos dezinfekciją, kas yra privaloma sąlyga žemo bakterijų skaičiaus ir aukščiausios kokybės pieno gamybai. Aukštas dezinfekcijos lygis patvirtintas dezinfekcijos bandymų rezultatais, vykdytais pagal pripažintus standartus EN 1276 ir EN 13967.

### Optimalus silikonui.

Dėl efektyvaus ir patikimo pieno riebalų pašalinimo CircoTop AFM yra geriausias pasirinkimas silikoninių pieno transportavimo paviršių plovimui. Palaiko ilgą silikoninių melžimo įrangos dalių tarnavimo laiką.

### Putojimo mažinimas ir švelnus veikimas.

Teisingai naudojant, pieno transportavimo paviršiai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, stiklo, gumos ir silikono, nuplaunami be ardančio poveikio jiems.

## 2. Naudojimas



0.4% Vol. (40ml / 10l)



40-60°C



10-20 min.



Po pirminio plovimo drungnu vandeniu, plaukite su CircoTop SFM. Skalavimui naudokite geriamą vandenį. Kasdieniniam plovimui naudokite pakaitomis su šarminiu plovikliu:



Šarminis plovimas CircoTop AFM



Rūgštinis plovimas CircoTop SFM



### 3. Produkto informacija

Sudėtis: 100 g yra 5.2g aktyvaus chloro.

Tankis: 1.17 – 1.2 g/cm<sup>3</sup> prie 20°C

pH: 13 prie 20°C

### 4. Specialieji nurodymai



Biocidus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją! Vadovaukitės rizikos ir saugos informacija, pateikiama atskirame saugos duomenų lape. BauA Reg. nr. N-39764

### 5. Dozavimo rekomendacija

Dozavimas nuo vandens kiekio	Vandens kietumas, dH					Maksimalus buferingumas
	10°	15°	20°	25°	30°	
%						ppm
0,40					0,50%	500



Produktas rekomenduojamas



Produkto naudojimas galimas, dozavimas turi būti padidintas iki parodyto skaičiaus. Būtina žinoti bakterijų skaičių!



Produkto naudojimas nerekomenduojamas! Produktą būtina pakeisti efektyvesniu

### 6. Laikymas

Laikykite vėsioje, bet teigiamos temperatūros aplinkoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Nemaišykite su šarminėmis chloro turinčiomis valymo priemonėmis (išsiskirs toksiškos chloro dujos)!

Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

### Užsakymo informacija

Katalogo numeris	Produktas	Kiekis
7724-1031-200	CircoTop AFM	12kg
7724-1032-500	CircoTop AFM	24kg
7724-1033-500	CircoTop AFM	35kg
7724-1035-400	CircoTop AFM	240kg
7724-1036-200	CircoTop AFM	1200kg

#### Oficialus atstovas Lietuvoje:



UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS  
Tiekimo g. 4, Biržai, LT-41128,  
Tel. (+370 450) 31383, faks. (+370 450) 31484,  
El. p.: info@zemptiekimas.lt.; www.zemptiekimas.lt  
Parduotuvė internete: www.ezemptiekimas.lt



GEA Farm technologies  
tadas.jaramicius@gea.com  
www.gea-farmtechnologies.com  
Tel. +370 656 77 367

