

AgroClair SFM



Rūgštinė putojanti paviršių valymo ir nukalkinimo priemonė profesionaliam naudojimui.

AgroClair SFM profesionaliai nuvalo rūgščiai atsparius keraminius, metalinius, betoninius grindų ir sienų paviršius žemės ūkio patalpose.

1. Produkto charakteristikos ir privalumai

Optimali specialios paskirties priemonė.

Aktyviosios paviršiaus įtempimo medžiagos ant paviršiaus sudaro emulsiją ir pašalina riebalus bei baltymus, aktyviosios rūgštys pašalina kalkines, organines apnašas, taip pat pigmentines dėmes ir paviršines rūdis.

Sudaro tirštas ir stabilias putas.

Ilgai išliekančios tirštos putos užtikrina reikalingą kontakto su paviršiumi laiką ir efektyvų valymą.

Laiką taupantis naudojimas.

Užpurškite putas – leiskite veikti – nuplaukite vandeniu.

Valymo efektas pasireiškia putų kontakto su paviršiumi metu. Rezultatas matomas nuplovus putas vandeniu po 10-15 min.

Lankstus naudojimas.

AgroClair SFM gali būti su naudojama aukšto ir žemo spaudimo įranga. Optimalus putojimas išgaunamas naudojant specialų putas sudarantį antgalį.

Valymo higiena.

Reguliariai naudojant pirminį (bazinį) valymą, sumažėja infekcijų tikimybė, tai padeda išsaugoti gyvulių sveikatą ir prisideda prie ūkio veiklos efektyvumo. Produktas rekomenduojamas pirminiam valymui prieš patalpos dezinfekciją.

2. Naudojimas



3 - 5 % Vol.



20 - 50 °C



10 - 15 min.



Paruošimas:

Praskieskite pagal dozavimo nurodymus. Užpurškite naudodami aukšto arba žemo slėgio plovimo įrangą. Paskirstykite ant paviršiaus tolygiai.

Specialaus putas sudarančio antgalio naudojimas užtikrina valymo efektyvumą. Po naudojimo nuplaukite švriu vandeniu.

Mes taip pat rekomenduojame AgroClair AFM šarminiam valymui putomis.

3. Produkto informacija

Sudėtis:

< 5% anijoninių ir nejoninių paviršiaus įtempimo medžiagų, tirpiklis.

Papildomos medžiagos: neorganinės ir organinės rūgštys, korozijos inhibitorius.

Tankis: 1.2 g/cm³ prie 20°C (Metodas: DIN 51757)

pH: 2.5 prie 50g/l ir 20°C

4. Specialieji nurodymai

AgroClair SFM neveikia koroziškai plastikinių, nerūdijančio plieno, aliuminio ir cinko paviršių, jei naudojamas tinkamai. Jei nesate tikri dėl panaudojimo saugumo, iš pradžių išbandykite produktą ant bandomojo paviršiaus.

Vadovaukitės rizikos ir saugos informacija, pateikiama atskirame saugos duomenų lape.

5. Galiojimo laikas ir saugojimas

Laikykite vėsioje, bet teigiamos temperatūros aplinkoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Nemaišykite su rūgštinėmis valymo priemonėmis (išsiskirs toksiškos chloro dujos)!

Galiojimo laikas:

12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Užsakymo informacija

Katalogo numeris	Produktas	Pakuotė
7724-7041-200	AgroClair SFM	12kg
7724-7041-300	AgroClair SFM	23kg
7310-5696-060	Putas formuojantis antgalis	1 litras

Oficialus atstovas Lietuvoje:



UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, Biržai, LT-41128,
Tel. (+370 450) 31383, faks. (+370 450) 31484,
El. p.: info@zemptiekimas.lt.; www.zemptiekimas.lt
Parduotuvė internete: www.ezemptiekimas.lt



GEA Farm technologies
tadas.jaramicius@gea.com
www.gea-farmtechnologies.com
Tel. +370 656 77 367