



Žemės ūkio priekabos
Zasław AGRO



Dabar inovacijos yra
ORANŽINĖS

Naujas, inovatyvus tento suvyniojimo ir išvyniojimo būdas. Dabar tai visai paprasta:

- **tentas išvyniojamas per 4 sekundes**
- teleskopinis kablys prie priekinio borto patogesniame tento tvarkymui
- tento medžiaga sutvirtinta labiausiai pratinamose vietose.

Novatoriškas modernaus dizaino priekinis bortas:

- vandeniui nelaidus bortas iš vientiso plieno lakšto
- jis sutvirtintas keturiais patvariais statramsčiais
- centrinė aptarnavimo platforma (mums rūpi Jūsų sauga).



Inovatyvi centrinės užrakto svirties kinetika su pažangiu spaudimo reguliavimu. Keičiami apatinių atidaromų bortų užraktai, prisukti prie dugno briaunos.



Langelis operatorui



Laipteliai priekinio borto išorėje ir viduje



Naujoviška apatinio ir viršutinio šoninių bortų jungčių konstrukcija.



Naujoviškas kėbulo dugnas automatizuotai suvirintas iš 5 mm storio plieno lakštų. Šaltai valcuoti kraštai užtikrina tvirtumą ir gamybos tikslumą.



Priekinio borto pritvirtinimas prie priekinės dugno briaunos didina stabilumą.




Kėbulo konstrukcijoje nenaudojami sandarikliai. Bortai yra valcuoti, suvirinti tiksliau lazeriniu suvirinimu. Šoniniai bortai surišti grandinėmis ties jų viršumi.




Labai stiprūs galiniai statramsčiai sujungti varžtais.



Galinių statramsčių suveržimas reguliuojamas ovalo formos skylėse - išradingas Zasław konstruktorių sprendimas.



Tento tvirtinimo laikikliai nelūžta ir apsaugo lyną nuo trūkimo.



Išpylimo sklendė gale su naujoviška atidarymo rankena, nauja užrakto sistema ir dengiantis rėmelis, apsaugantis nuo vandens tekėjimo borto plokštuma ir patekimo į kėbulo vidų.



Modernizuotas tento rėmas, vidurinis vamzdis ridenamas į šoną kartu su susukamu tentu.



Žemės ūkio priekaba
ZASŁAW D-737BA-10



Žemės ūkio priekaba
ZASŁAW D-737AA-14t XL
Talpa 20,1 m³

PRIEKABŲ SU VAIRUOJAMA AŠIMI TECHNINIAI DUOMENYS

	D-737BA-10	D-737AA-12k	D-737AA-12 / long	D-737AA-14 / long	D-737AA-14 XL
Didžiausias bendras svoris, kg	14300	17000	17000	18000	18000
Keliamoji galia, kg	10000	12000	12000	14000	14000
Talpa, m ³	13,1	15,2	15,2	17,6	20,1
Kėbulo vidinis ilgis, mm	4500	4500	5200	5200	5200
Kėbulo vidinis plotis, mm	2420	2420	2420	2420	2420
Aukštis, mm	2670	2840	2650	2850	3050
Bendras ilgis, mm	6990	6990	7650	7650	7650
Išorinis plotis, mm	2550	2550	2550	2550	2550
Atidomų bortų aukštis, mm	600+600	600+800	600+600	600+800	800+800
Platformos aukštis, mm	1380	1380	1390	1390	1390
Padangų dydis	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
Kėbulo išvertimas	tris puses	tris puses	tris puses	tris puses	tris puses
Ratų tarpvėžė, mm	1800	1800	2040	2040	2040



Žemės ūkio priekaba
ZASŁAW D-737AA-14t long
(ilga) be vidurinio statramsčio



Žemės ūkio priekaba su
tandemine važiuokle
ZASŁAW D-762-14 XL



Žemės ūkio priekaba su
tandemine važiuokle
ZASŁAW D-762-12 long



Žemės ūkio priekaba su tandemine
važiuokle ZASŁAW D-762-12k

PRIEKABŲ SU TANDEMINE VAŽIUOKLE TECHNINIAI DUOMENYS

	D-762-10	D-762-12k	D-762-12 / long	D-762-14 / long	D-762-14 XL
Didžiausias bendras svoris, kg	14500	16500	17000	19000	19000
Keliamoji galia, kg	10000	12000	12000	14000	14000
Talpa, m ³	13,1	15,2	15,2	17,6	20,1
Kėbulo vidinis ilgis, mm	4500	4500	5200	5200	5200
Kėbulo vidinis plotis, mm	2420	2420	2420	2420	2420
Aukštis, mm	2670	2870	2650	2850	3050
Bendras ilgis, mm	6570	6570	7250	7250	7250
Išorinis plotis, mm	2550	2550	2550	2550	2550
Atidaromų bortų aukštis, mm	600+600	600+800	600+600	600+800	800+800
Platformos aukštis, mm	1380	1380	1390	1390	1390
Padangų dydis	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
Kėbulo išvertimas	Three way	Three way	Three way	Three way	Three way
Ratų tarpvėžė, mm	1800	1800	2040	2040	2040



Žemės ūkio priekaba ritinių
transportavimui
ZASŁAW D-744-9
9 TONŲ



Žemės ūkio priekaba ritinių
transportavimui
ZASŁAW D-744-13
13 TONŲ



Žemės ūkio priekaba ritinių
transportavimui
ZASŁAW D-745-14
14 TONŲ



Žemės ūkio priekaba ritinių
transportavimui
ZASŁAW D-746-20
20 TONŲ

PLATFORMINIŲ PRIEKABŲ TECHNINIAI DUOMENYS

	D-744-9	D-744-13	D-745-14	D-746-20
Didžiausias bendras svoris, kg	11500	16000	18500	24000
Keliamoji galia, kg	9000	13000	14300	20000
Platformos paviršiaus plotas, m ²	17,4	17,4	24(25,9)	24(25,9)
Kėbulo vidinis ilgis, mm	7200	7200	9920+800	9920+800
Kėbulo vidinis plotis, mm	2420	2420	2420	2420
Aukštis, mm	3350	3350	3422	3422
Bendras ilgis, mm	9297	9297	12558	12558
Išorinis plotis, mm	2550	2550	2550	2550
Bortų aukštis, mm	1800	1800	1800	1800
Platformos aukštis, mm	1140	1140	1170	1240
Padangų dydis	500/50R17	385/55R19.5	500/50R17	385/55R19.5
Ratų tarpvėžė, mm	1800	1800	2000	2000

	Dolly 1	Dolly 2
Didžiausias bendras svoris, kg	13000	9000
Keliamoji galia, kg	10000	7800
Aukštis, mm	1250	1200
Didž. transporto priemonės greitis, km/h	25	25
Bendras ilgis, mm	4954	4176
Išorinis plotis, mm	2510	2510
Didžiausias balninio sukabintuvo aukštis, mm	1200	1200
Mažiausias balninio sukabintuvo aukštis, mm	1100	1150
Padangų dydis	385/65R22,5	385/65R22,5
Ratų tarpvėžė, mm	1740	1740
Prikabinimo įtaiso aukštis, mm	865	865
Vilkies sijos ilgis, mm	2693	2760



Vežimėlis „Dolly“
ZASŁAW 385/65R22,5



Žemės ūkio priekaba
ZASŁAW D-737BA-8
8 TONŲ

Žemės ūkio priekaba
ZASŁAW D-737BA-6
6 TONŲ



Savivartė priekaba
ZASŁAW D-764-21 1B
21 TONOS



Priekaba išverčianti į vieną pusę
ZASŁAW D-764-21 1R
21 TONOS

	D-737BA-6	D-737BA-8	D-764- 21 1R	D-764- 21 1B
Didžiausias bendras svoris, kg	9500	11200	21000	21000
Keliamoji galia, kg	6000	8000	15000	15500
Talpa m ³	8,5	10,8	24/33	15
Kėbulo vidinis ilgis, mm	4040	4500	7200	5500
Kėbulo vidinis plotis, mm	2126	2420	2260	2200
Aukštis, mm	2014	2170	3120/3725	2550
Bendras ilgis, mm	6192	6990	9810	8065
Išorinis plotis, mm	2250	2550	2550	2510
Atidaromų vartų aukštis, mm	500+500	500+500	1570(+600)	1200
Platformos aukštis, mm	1014	1170	1550	1350
Padangų dydis	11,5/80-15,3	400/60R15,5	550/60R22.5	500/60R22.5
Kėbulo išvertimas	į tris puses	į tris puses	į vieną pusę	į vieną pusę
Ratų tarpvėžė, mm	1500	1800	2000	2000

